

# Bitu-mend®

## Bitumiczna zaprawa naprawcza

### Łatwy w użyciu produkt do naprawy dziur w nawierzchni

Szybka naprawa nierówności w asfalcie i betonie.


Watco Bitu-Mend jest wytrzymałą masą naprawczą na bazie bitumu do stosowania na zewnętrznych powierzchniach dziurawego asfaltu i betonu.

Naprawione powierzchnie za pomocą Watco Bitu-Mend są gotowe do natychmiastowego użycia do ruchu.

Watco Bitu-Mend jest nakładany jako miękki, elastyczny materiał, który stopniowo twardnieje w miarę upływu czasu od nałożenia. Naprawiona nawierzchnia może być natychmiast użytkowana przez samochody.



#### Kolory



Czarny

Próbki są dostępne na życzenie.

Dokładamy wszelkich starań, aby przedstawić dokładnie kolory próbek, jednak nie możemy zagwarantować, że odzwierciedlają one rzeczywiste kolory oferowanych produktów.



#### Obszary zastosowań:

- Idealny do łatania dziur w jezdniach, parkingach, dokach załadunkowych, ścieżkach, lotniskach itp.
- Do napraw asfaltu i betonu

#### Cechy Produktu:

- Tworzy zwartą, twardą powierzchnię, odporną na ruch pojazdów i pieszych.
- Możliwość natychmiastowego przejazdu po naprawach
- Łatwy w użyciu
- Wytrzymałe duże natężenie ruchu
- Nadaje się do otworów o głębokości od 10 mm do 75 mm

## Potrzebujesz pomocy? Porozmawiaj z ekspertami

Nasz oddany i profesjonalny zespół służy pomocą w uzyskaniu jak najlepszych rezultatów dla Twojego projektu. Zapoznaj Cię z etapami przygotowania i aplikacji przy użyciu Epoxygrip.

Zadzwoń do naszego działu specjalistów pod numer: +48 22 462 40 66



# Bitu-mend<sup>®</sup>

## Bitumiczna zaprawa naprawcza

### Właściwości Użytkowe

<b>Skład</b>	Kruszywo polerowane wraz z płynnym spoiwem na bazie bitumu oraz żywic i środków klejących
<b>Liczba Komponentów</b>	1
<b>Kolor</b>	Czarny
<b>Zastosowanie Wewnętrzne / Zewnętrzne</b>	Stalowa kielnia lub szpachla
<b>Narzędzia do aplikacji</b>	Łopata ręczna, ubijak
<b>Odpowiednie dla</b>	Betonu, piasku & cementu, asfaltu
<b>Wielkość opakowania</b>	25kg
<b>Utwardzanie</b>	0,5 m <sup>2</sup> przy grubości 25 mm. Watco Bitu-Mend może być nakładany do grubości 75 mm.
<b>Okres przechowywania</b>	24 miesiące w nieotwartych pojemnikach
<b>Przechowywanie</b>	Po użyciu szczelnie zamknąć pokrywę pojemnika. Przechowywać w ciepłym miejscu. Nie dopuścić do zamarznięcia.
<b>Zasady Bezpieczeństwa</b>	Wszystkie etykiety produktów zawierają ogólne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Dostępne są szczegółowe Karty Charakterystyki substancji niebezpiecznych. Podczas nakładania i utwardzania należy usunąć z otoczenia produkty spożywcze.

# Bitu-mend<sup>®</sup>

## Bitumiczna zaprawa naprawcza

### 1 Przygotowanie Powierzchni

Usunąć kurz, wodę, tłuszcz itp. z powierzchni.

### 2 Aplikacja

Wsyp lub wbij łopatą odpowiednią ilość materiału do otworu, aż będzie on lekko przepełniony. Następnie ubij go przy użyciu szufli lub ubijaka. W przypadku ekstremalnych temperatur należy skontaktować się z doradcami technicznymi Watco.

### 3 Bezpieczeństwo

Karta charakterystyki substancji niebezpiecznych MSDS jest dostępna dla produktu.