

# Traffiline Powłoka do znakowania lini

Łatwa w użyciu farba do oznaczania różnych powierzchni

Watco Traffiline to farba do znakowania powierzchni, nakładana pędzlem, przeznaczona do stosowania na nawierzchniach asfaltowych i tarmacowych (może być również stosowana na betonie). Idealna do parkingów i obszarów o średnim natężeniu ruchu.

Jedna warstwa nakładana pędzlem tworzy elastyczną, odporną na zużycie linię. Nadaje się do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.



## Kolory



Próbki dostępne na życzenie.

Pomimo dołożenia wszelkich starań, aby próbki kolorów były jak najbardziej zbliżone do rzeczywistych, nie można zagwarantować, że odzwierciedlają one dokładnie oferowane kolory.



Niedostępna w kolorze białym.

Wyłącznie w kolorze żółtym.

## Zastosowanie

- Parkingi
- Obszary o średnim natężeniu ruchu

## Cechy produktu:

- Wytrzymały, jednoskładnikowy, na bazie wody formuła akrylowa
- Wysoka wydajność, nakładanie jednej warstwy
- Odpowiedni do stosowania na większości powierzchni
- Doskonała odporność na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne

## Potrzebujesz pomocy? Porozmawiaj z ekspertami

Nasz oddany i profesjonalny zespół służy pomocą w uzyskaniu jak najlepszych rezultatów dla Twojego projektu. Zapoznaj Cię z etapami przygotowania i aplikacji przy użyciu **Traffiline Powłoka do znakowania lini**.

Zadzwoń do naszego działu specjalistów pod numer: +48 22 152 51 45



# Trafficline Powłoka do znakowania lini

Łatwa w użyciu farba do oznaczania różnych powierzchni

## 1 Przygotowanie powierzchni

Watco Trafficline można nakładać na asfalt, tarmac, beton porowaty, mur, cegły i pustaki. Należy upewnić się, że powierzchnia jest czysta, solidna i sucha (dopuszczalna jest niewielka wilgotność). Do odtłuszczenia polecamy Watco Bio-D, bezrozpuszczalnikowy środek odtłuszczający, który można stosować na asfalcie i podobnych powierzchniach. Watco Trafficline można nakładać na istniejącą farbę, pod warunkiem że wszystkie słabo przylegające materiały zostaną usunięte, a błyszczące powierzchnie zostaną zeszlifowane.

## 2 Aplikacja

Produkt Watco Trafficline najlepiej nakładać pędzlem. Unikać nakładania zbyt grubej warstwy. Nie należy nakładać produktu, jeśli prognozowane są opady deszczu lub mróz lub jeśli temperatura spadnie poniżej 10°C. Na większości powierzchni wystarczy jedna warstwa. Jeśli konieczne jest nałożenie drugiej warstwy, należy to zrobić po wyschnięciu pierwszej warstwy, co zwykle następuje po około 6 godzinach w temperaturze 20°C.

## 3 Bezpieczeństwo

Wszystkie etykiety produktów zawierają ogólne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Dostępne są karty charakterystyki substancji niebezpiecznej.

## 4 Zamawianie

Dostępne bezpośrednio w Watco GmbH oraz za pośrednictwem agentów na całym świecie. Wszystkie produkty Watco są sprzedawane zgodnie ze standardowymi warunkami sprzedaży firmy. Firma i jej przedstawiciele są często proszeni o wypowiedzenie się na temat potencjalnych zastosowań produktów Watco, które różnią się od tych opisanych w arkuszach danych firmy. Chociaż w takich przypadkach firma i jej przedstawiciele zawsze starają się udzielić pomocnych i konstruktywnych porad, firma nie ponosi odpowiedzialności za skutki takich zastosowań, chyba że zostały one wyraźnie potwierdzone na piśmie przez Watco.

# Trafficline Powłoka do znakowania lini

Łatwa w użyciu farba do oznaczania różnych powierzchni

## Specyfikacja

<b>Skład</b>	Akryl na bazie wody.
<b>Liczba składników</b>	1
<b>Wymagany podkład</b>	Nie
<b>Liczba warstw</b>	1
<b>Zastosowanie Wewnętrzz/Na zewnątrz Wewnętrzz</b>	Zastosowanie Wewnętrzz/Na zewnątrz Wewnętrzz
<b>Narzędzia do nakładania</b>	Pędzel.
<b>Odpowiednie dla</b>	Asfalt, asfalt, beton porowaty, cegły murarskie i pustaki.
<b>Opakowanie</b>	5 l
<b>Okres przydatności</b>	24 miesiące w nieotwartym opakowaniu.
<b>Wydajność</b>	100 m – 200 m linii o szerokości 50 mm.
<b>Czas utwardzania</b>	Produkt utwardza się w ciągu około 24 godzin, po czym można po nim chodzić, ale pełne obciążenie można wprowadzić
<b>Czyszczenie narzędzi</b>	Przed wyschnięciem produktu należy wyczyścić aplikatory w ciepłej wodzie z dodatkiem mydła.
<b>Czyszczenie</b>	Produkt jest odporny na działanie standardowych środków czyszczących stosowanych w przemyśle oraz większości popularnych środków chemicznych.
<b>Przechowywanie</b>	Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego.
<b>Bezpieczeństwo</b>	Bezpieczeństwo Dostępne są karty charakterystyki substancji niebezpiecznej. Podczas stosowania produktu należy usunąć z pomieszczenia produkty spożywcze.
<b>Ograniczenia zasadnicze</b> Prosimy o kontakt w sprawie aplikacji nie opisanych tutaj.	Watco Trafficline nie wiąże ani nie wypełnia słabych lub uszkodzonych nawierzchni asfaltowych. Nie stosować w miejscach, które będą stale zalewane wodą.