

Uszczelniacz Uniwersalny


Watco Uszczelniacz Uniwersalny to bezbarwny, łatwy w użyciu uszczelniacz na bazie wody. Zawiera zmikronizowany akryl, który wnika głęboko w porowate powierzchnie

Watco Uszczelniacz Uniwersalny wzmacnia i spaja słaby, gorszej jakości beton (i podobne powierzchnie), pozostawiając bezpyłową, utwardzoną powierzchnię. Posiada wiele zastosowań, dzięki czemu jest tak wielofunkcyjny. Oprócz utwardzania i wzmacniania betonu, może być stosowany jako podkład zmniejszający porowatość silnie chłonnych powierzchni (takich jak jastrychy piaskowe i cementowe) przed nałożeniem powłoki na bazie wody.

Można go również stosować na ścianach z cegieł i pustaków, tynku oraz na kostce brukowej, aby wzmocnić i związać ze sobą spoiny piaskowe.

Jest szybki i łatwy w aplikacji, wystarczy nałożyć tylko jedną warstwę. Szczególnie nadaje się do stosowania w magazynach, fabrykach, warsztatach maszynowych i pomieszczeniach gospodarczych, a także wszędzie tam, gdzie przydałby się wielofunkcyjny, penetrujący i praktycznie bezwonny impregnat przeciwpyłowy. Watco Uszczelniacz Uniwersalny jest oddychający i bezpieczny do stosowania w zamkniętych pomieszczeniach. Posiada klasę emisji lotnych związków organicznych A+ i bardzo niską zawartość lotnych związków organicznych VOC.

Kolory



Obszary zastosowań:

- Magazyny
- Obszary produkcyjne
- Maszynownie
- Pomieszczenia gospodarcze

Cechy Produktu:

- Bezbarwny, penetrujący impregnat przeciwpyłowy i utwardzający
- 'Trwałe' zabezpieczenie przed kurzem, jako że środek wnika w podłoże i staje się jego częścią - nie ma też warstwy powierzchniowej, która mogłaby ulec uszkodzeniu lub zetrzeć się
- Wzmacnia i wiąże słaby, pyłący beton oraz jastrychy piaskowe i cementowe.
- Już jedna aplikacja eliminuje kurz i redukuje odbarwienia
- Szybki i łatwy w użyciu - wystarczy wylać na powierzchnię i wetrzeć za pomocą miękkiej szczotki
- Praktycznie pozbawiony zawartości rozpuszczalników i bezwonny
- Oddychający

Potrzebujesz pomocy? Porozmawiaj z ekspertami

Nasz oddany i profesjonalny zespół służy pomocą w uzyskaniu jak najlepszych rezultatów podczas realizacji Twojego projektu. Zapoznaj Cię z etapami przygotowania i aplikacji przy użyciu Uszczelniacza Uniwersalnego.

Zadzwoń do naszego działu specjalistów pod numer : 800 000239



Uszczelniacz Uniwersalny

Charakterystyka Produktu

Skład	Mikronizowany akryl na bazie wody
Ilość składników	1
Wykończenie	Bezbarwny (może powodować lekki efekt przyciemnienia na niektórych podłożach).
Wymagany Podkład	Nie (zobacz fragment zatytułowany 'Gruntowanie').
Liczba powłok	Zazwyczaj 1 (zobacz fragment zatytułowany 'Gruntowanie').
Grubość mokrej powłoki	160 mikronów (w zależności od porowatości podłoża).
Zastosowanie Wewnętrzne/ Zewnętrzne	Wewnątrz & na zewnątrz
Narzędzia do nakładania	Miękka szczotka
Minimalna Temperatura Aplikacji	Temperatura powietrza 15°C Temperatura podłogi 10°C
Odpowiedni do	Porowate, goły beton, piaskowe i cementowe jastrychy, cegły, mury, tynk, kostka brukowa. Zawartość wilgoci w betonie powinna być niższa niż 75% RH
Rozmiar Opakowania	5L
Wydajność	30m ² na 5L i 150m ² na 25L w zależności od porowatości podłoża.
Narzędzia do czyszczenia	Woda
Okres trwałości	24 miesiące w nieotwartym opakowaniu
Czyszczenie	Łagodny, neutralny detergent
Przechowywanie	W temperaturze od 15°C do 25°C przez min. 8 godzin przed użyciem. Nie dopuszczać do zamarznięcia
Ograniczenia Prosimy o kontakt w przypadku zastosowań nieopisanych.	Nie stosować na powierzchniach malowanych, uszczelnianych, powlekanych lub nieporowatych, ponieważ działanie Uszczelniacza Uniwersalnego opiera się na penetracji.

Czas Schnięcia

	Kolejna Warstwa	Suchość na dotyk	Lekki ruch (pieszy)
10°C	16 godzin	8 godzin	24 godziny
20°C	8 godzin	4 godziny	12 godzin

Uszczelniacz Uniwersalny

1 Przygotowanie Powierzchni

Goły beton - na zakurzonych powierzchniach często wystarczy dobre zamiecenie i/lub odkurzenie. Powierzchnia musi być porowata, aby umożliwić penetrację Uszczelniacza. Jeśli istnieją wątpliwości czy podłoże jest chłonne, należy wylać na jego powierzchnię trochę wody. Jeśli woda jest łatwo wchłaniana, powierzchnia nadaje się do impregnacji przy użyciu Watco Uszczelniacza Uniwersalnego. Do usuwania zanieczyszczeń zalecany jest Concroff ; bardzo silny środek odtłuszczający. Należy ponownie spłukać czystą wodą i pozostawić powierzchnię do całkowitego wyschnięcia. Unikać zwilżania bardzo porowatych powierzchni, ponieważ mogą wchłonąć zbyt dużo wody.

Świeży beton - należy pozostawić do wyschnięcia na cztery tygodnie w lecie i sześć w zimie.

Nie należy traktować powierzchni kwasem. Jeśli powierzchnia jest zabrudzona, to zaleca się wyczyścić zgodnie z opisem w części " Goły beton ". Zanieczyszczenia powierzchni powinny być usuwane za pomocą mechanicznego ścierania.

Gruntowanie - zwykle nie jest wymagane, ale w przypadku powierzchni o otwartej fakturze lub bardzo porowatych, o dużej sile wchłaniania, takich jak piasek i cement, może być konieczne nałożenie kolejnych warstw.

Nie stosować na bardzo gładkim betonie lub betonie wyszlifowanym mechanicznie, ponieważ nie pozwoli on na penetrację produktu.

2 Mieszanie Produktu

Nie trzeba mieszać, wystarczy dobrze wstrząsnąć przed użyciem.

3 Aplikacja

Uszczelniacz Uniwersalny należy rozprowadzić miękką miotłą, dobrze wmasowując go w powierzchnię i upewnić się, że wchłonęła ona jak najwięcej roztworu. Użyj miotły aby zamieść nadmiar roztworu na sąsiednie obszary.

Unikać tworzenia się kałuż, tzn. nie dopuszczać do tego, aby nadmiar niewchłoniętego roztworu wyschnął na powierzchni.

Uszczelniacz Uniwersalny nie pozostawia warstwy powierzchniowej (nie widać, że został zastosowany), ale wnika głęboko, aby wzmocnić i zabezpieczyć przed kurzem podłoże.

4 Bezpieczeństwo

Karta charakterystyki substancji niebezpiecznych MSDS jest dostępna dla produktu.

5 Zamówienia


Produkt dostępny bezpośrednio od Watco oraz poprzez agentów na całym świecie. Wszystkie produkty Watco są sprzedawane zgodnie ze Standardowymi Warunkami Sprzedaży. Firma i jej przedstawiciele są często proszeni o komentarz na temat potencjalnych zastosowań produktów Watco, które różnią się od zastosowań opisanych w kartach danych technicznych. Chociaż w takich przypadkach Firma i jej przedstawiciele zawsze będą starali się zaoferować pomocne i konstruktywne porady, jednak Spółka nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty takiego użycia, chyba że zostaną one wyraźnie potwierdzone na piśmie przez Watco.

Uszczelniacz Uniwersalny

Zgodność z Normami



**ZGODNY Z
BREEM**




POZIOM LZO



ISO 1600

Pomiar "Loi Grenelle" określający wpływ poziomu lotnych związków organicznych produktu na budynek A+ to najwyższa ocena bezpieczeństwa.



**ZGODNY Z
REACH**