


|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>CE</b>  |  |  |
| <b>Watco UK Ltd, Eastgate Court, 195-205 High Street, Guildford, Surrey, GU1 3AW</b>   |  |  |
| <b>DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH</b><br>No. CXCF10 & CXCF25  |  |  |
| 1. Typ produktu: Unikatowy kod identyfikacyjny dla typu produktu:  | WATCO TACK COAT with CONCREX CARBONFIBRE EPOXY REPAIR MORTAR (EPOXYDOWA ZAPRAWA NAPRAWCZA - EPOXY REPAIR MORTAR)                       |  |
| 2. Numer partii lub serii typu lub każdy inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4:   | NUMER PARTII:<br>UMIESZCZONY NA OPAKOWANIU   |  |
| 3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego, zgodnie z obowiązującą zharmonizowaną specyfikacją techniczną:   | ZAPRAWA DO NAPRAW NIEKONSTRUKCYJNYC  |  |
| 4. Nazwa, zarejestrowana nazwa handlowa lub zarejestrowany znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta zgodnie z wymaganiami art. 11 ust. 5:  | Watco UK Ltd, Eastgate Court, 195-205 High Street, Guildford, Surrey, GU1 3AW, 01483 425000.   |  |
| 5. Adres kontaktowy: W przypadku gdy jest to uzasadnione, nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego mandat obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2:  | NIE DOTYCZY  |  |
| 6. AVCP: System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych (AVCP) wyrobu budowlanego, jak określono w załączniku V do CPR:  | System 4+  |  |
| 7. Jednostka notyfikowana (hEN): W przypadku deklaracji właściwości użytkowych (DoP) dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:  | NIE DOTYCZY  |  |
| 8. Jednostka notyfikowana (ETA): W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydano Europejską Ocenę Techniczną (ETA):  | NIE DOTYCZY  |  |
| 9. Deklarowane właściwości   |  |  |
| <b>Podstawowe właściwości użytkowe:</b><br><b>Norma zharmonizowana</b>   | <b>Wydajność</b>   | Zharmonizowana specyfikacja techniczna |
| Wytrzymałość na ściskanie (28 dni)   | CLASS R4 >45 Mpa   | EN 13813                               |
| Przyczepność   | >0.8 Mpa   |  |
| 10. Deklaracja Właściwości użytkowe wyrobu określonego w punktach 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w punkcie 9. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych (DoP) zostaje wydana na wyłączną odpowiedzialność producenta wymienionego w pkt 4. Podpisano w imieniu i na rzecz producenta przez: | <br><b>PETER GRIMOLDBY</b><br><b>CHEMIK GRUPY</b> |  |
| Miejsce wydania  | Portobello Industrial Estate, Shandon Way, Birtley, Chester Le Street, DH3 2RE   |  |
| Data wydania   | 15.03.2022   |  |